



AQUABERG VLOERPUT 4015-316

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze kunststof vloerput van Aquaberg met onderuitlaat is horizontaal- en verticaal verstelbaar. De vloerput is voorzien van een RVS rooster in 316 kwaliteit. Dit RVS is geschikt voor ruimtes waar hygiëne en corrosiebestendigheid belangrijk zijn. De stankafsluiter is uitgerust met een handige handgreep. Hierdoor is deze makkelijk te verwijderen om de afvoerput te kunnen reinigen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting
Inbouwdiepte	89 – 119 mm
Afmeting	150 x 150 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	1,00 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Kantelbaar	Ja
Materiaal	Kunststof + RVS 316 rooster
Materiaal manchet	SBR rubber
Materiaal opzetstuk	ABS kunststof
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404)
Materiaal vloerput	ABS kunststof
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Mat
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	50 mm

Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Utiliteit
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar horizontaal	15 mm
Verstelbaar verticaal	30 mm
Verstelbaarheid	Verticaal én horizontaal verstelbaar
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvervangkorf	Nee
Waterslot norm	EN 1253

