



## AQUABERG VLOERPUT 45150

---

### AANVULLENDE INFORMATIE

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Aansluiting</b>                          | Onderaansluiting                                                  |
| <b>Inbouwdiepte</b>                         | 85 - 115 mm                                                       |
| <b>Afmeting</b>                             | Ø 150 mm                                                          |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>               | R10                                                               |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 3 kN (300 kg)                                                     |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | K3 (300 kg)                                                       |
| <b>Bijzonderheden</b>                       | Geschikt voor terrazzo vloeren, granito vloeren en<br>gietvloeren |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                    | 1,00 l/s                                                          |
| <b>Constructie rooster</b>                  | Ontbraamd                                                         |

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Diameter aansluiting</b>                | ø 50 mm                             |
| <b>Draaibaar 360°</b>                      | Ja                                  |
| <b>Emmer</b>                               | Nee                                 |
| <b>Kantelbaar</b>                          | Ja                                  |
| <b>Materiaal</b>                           | RVS 304                             |
| <b>Materiaal manchet</b>                   | SBR rubber                          |
| <b>Materiaal opzetstuk</b>                 | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>             | PPC kunststof                       |
| <b>Materiaal rooster</b>                   | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| <b>Materiaal vloerput</b>                  | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>              | 2,0 mm                              |
| <b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>      | Hoogglans                           |
| <b>Plaatsingsadvies</b>                    | Ja                                  |
| <b>Productbescherming</b>                  | Removable folie                     |
| <b>Reukslot</b>                            | 50 mm                               |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>                | Met innovatieve handgreep           |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>                | 8,0 mm                              |
| <b>Speciedeksel voor ruwbouw of prefab</b> | Ja                                  |
| <b>Toepassing</b>                          | Badkamer, Gietvloer                 |
| <b>Vergrendeld rooster</b>                 | Nee                                 |
| <b>Verlijmbaar</b>                         | Nee                                 |
| <b>Verstelbaar verticaal</b>               | 30 mm                               |
| <b>Verstelbaarheid</b>                     | In hoogte verstelbaar               |
| <b>Vloerput norm</b>                       | EN 1253                             |
| <b>Vorm rooster</b>                        | Rond, sleufgaten                    |
| <b>Vuilvervangkorf</b>                     | Nee                                 |

**Waterslot norm**

EN 1253

