

**BLÜCHER COMPACT VLOERPUT
ZONDER WATERSLOT 183.101.075**



AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting
Inbouwdiepte	7 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	97 x 97 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Bijzonderheden	Vloerput zonder waterslot
Capaciteit (max.)	0,60 l/s
Diameter aansluiting	ø 75 mm

Emmer	Nee
Materiaal	RVS 304
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling bovenzijde vloerput	Gepolijst
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Removable folie
Sleufbreedte rooster	8 mm
Toepassing	Balkon
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvervangkorf	Nee

