



**BLÜCHER DOMESTIC VLOERPUT
VOOR VINYL 250.300.050**

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting
Inbouwdiepte	139 - 169 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	ø 155 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Bijzonderheden	Geschikt voor vinyl vloeren met een maximale dikte van 4 mm
Capaciteit (max.)	1,40 l/s
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee

Flensbreedte	33,5 mm
Kantelbaar	Ja
Materiaal	RVS 304
Materiaal manchet	EPDM rubber
Materiaal opzetstuk	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal reukafsluiter	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	1,0 mm
Membraanflens	Ja
Oppervlaktebehandeling rooster	Geborsteld
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Tweedelig met handgreep
Sleufbreedte rooster	7,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Badkamer, Vinyl
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaar verticaal	30 mm
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Rond, ronde gaten
Vuilvangkorf	Nee
Waterslot norm	EN 1253

