



**BLÜCHER DOMESTIC VLOERPUT
VOOR VINYL 383.620.002**

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	86 mm
Afmeting	ø 155 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Bijzonderheden	Geschikt voor vinyl vloeren met een maximale dikte van 4 mm
Capaciteit (max.)	0,60 l/s
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Emmer	Nee
Flensbreedte	33,5 mm
Materiaal	RVS 304
Materiaal reukafsluiter	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)

Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	1,0 mm
Membraanflens	Ja
Oppervlaktebehandeling rooster	Geborsteld
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Tweedelig met handgreep
Sleufbreedte rooster	7,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Badkamer, Vinyl
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Rond, ronde gaten
Vuilvervangkorf	Nee
Waterslot norm	EN 1253

