



**ROOSTER 610.790.022**

---

## AANVULLENDE INFORMATIE

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Afmeting</b>                             | 168 x 168 mm                        |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>               | R12                                 |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 13,5 kN (1.350 kg)                  |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | L15 (1.500 kg)                      |
| <b>Constructie rooster</b>                  | Maasrooster                         |
| <b>Hoogte</b>                               | 25 mm                               |
| <b>Item past op<br/>artikelnummer</b>       | 790.168.000.22                      |
| <b>Materiaal</b>                            | RVS 304                             |
| <b>Materiaal rooster</b>                    | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>               | 3,0 mm                              |
| <b>Oppervlaktebehandeling<br/>rooster</b>   | Gebeitst, gepassiveerd              |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Sleufbreedte rooster</b> | 20,0 mm                   |
| <b>Type onderdeel</b>       | Roosters                  |
| <b>Vergrendeld rooster</b>  | Nee                       |
| <b>Vorm rooster</b>         | Vierkant, vierkante gaten |

