



**AQUABERG BUSINESS LINE  
VLOERPUT 176999**

---

**AANVULLENDE INFORMATIE**

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Aansluiting</b>                          | Zijaansluiting      |
| <b>Inbouwdiepte</b>                         | 115 - 145 mm        |
| <b>Aardingspunt</b>                         | Ja                  |
| <b>Afmeting</b>                             | 145 x 145 mm        |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>               | R10                 |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 30 kN (3.000 kg)    |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | L15 (1.500 kg)      |
| <b>Bijzonderheden</b>                       | Hygiënisch rooster  |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                    | 1,40 l/s            |
| <b>Constructie rooster</b>                  | HygienicPro gegoten |
| <b>Diameter aansluiting</b>                 | ø 50 mm             |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Draaibaar 360°</b>                 | Ja                                   |
| <b>Emmer</b>                          | Nee                                  |
| <b>Kantelbaar</b>                     | Ja                                   |
| <b>Materiaal</b>                      | RVS 304                              |
| <b>Materiaal manchet</b>              | EPDM rubber                          |
| <b>Materiaal opzetstuk</b>            | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>        | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Materiaal rooster</b>              | Roestvaststaal AISI 304C (EN 1.4308) |
| <b>Materiaal vloerput</b>             | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Materiaal vuilvangkorf</b>         | Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404) |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>         | 6,0 mm                               |
| <b>Oppervlaktebehandeling rooster</b> | Geen                                 |
| <b>Perforatie vuilvangkorf</b>        | ø 5 mm                               |
| <b>Productbescherming</b>             | Removable folie                      |
| <b>Reukslot</b>                       | 50 mm                                |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>           | Tweedelig met handgreep              |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>           | 10,0 mm                              |
| <b>Toepassing</b>                     | Horeca, Industrie, Utiliteit         |
| <b>Vergrendeld rooster</b>            | Nee                                  |
| <b>Verlijmbaar</b>                    | Nee                                  |
| <b>Verstelbaar verticaal</b>          | 30 mm                                |
| <b>Verstelbaarheid</b>                | In hoogte verstelbaar                |
| <b>Vloerput norm</b>                  | EN 1253                              |
| <b>Vorm rooster</b>                   | Vierkant, sleufgaten                 |
| <b>Vuilvangkorf</b>                   | Ja                                   |
| <b>Waterslot norm</b>                 | EN 1253                              |

