



**AQUABERG BUSINESS LINE
VLOERPUT 177028**

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	245 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	300 x 300 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	50 kN (5.000 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	R50 (5.000 kg)
Bijzonderheden	Hygiënisch rooster
Capaciteit (max.)	7,80 l/s
Constructie rooster	HygienicPro gegoten
Diameter aansluiting	ø 110 mm
Emmer	Nee

Materiaal	RVS 304
Materiaal reukafsluiter	Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404)
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304C (EN 1.4308)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vuilvangkorf	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	25,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Geen
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	52 mm
Reukslot uitneembaar	Tweedelig met handgreep
Sleufbreedte rooster	18,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Horeca, Industrie, Utiliteit
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Volume vuilvangkorf	2,80 l
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Ja
Waterslot norm	EN 1253

