



**BLÜCHER DOMESTIC VLOERPUT  
310.300.075**

---

**AANVULLENDE INFORMATIE**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Aansluiting</b>                          | Zijaansluiting |
| <b>Toepasbaar op Mosa</b>                   | Ja             |
| <b>Inbouwdiepte</b>                         | 120 - 150 mm   |
| <b>Aardingspunt</b>                         | Ja             |
| <b>Afmeting</b>                             | 145 x 145 mm   |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>               | R10            |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 3 kN (300 kg)  |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | K3 (300 kg)    |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                    | 1,40 l/s       |
| <b>Diameter aansluiting</b>                 | ø 75 mm        |
| <b>Draaibaar 360°</b>                       | Ja             |
| <b>Emmer</b>                                | Nee            |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Flensbreedte</b>                   | ø 240 mm                            |
| <b>Kantelbaar</b>                     | Ja                                  |
| <b>Materiaal</b>                      | RVS 304                             |
| <b>Materiaal manchet</b>              | EPDM rubber                         |
| <b>Materiaal opzetstuk</b>            | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>        | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| <b>Materiaal rooster</b>              | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| <b>Materiaal vloerput</b>             | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>         | 2,0 mm                              |
| <b>Membraanflens</b>                  | Ja                                  |
| <b>Oppervlaktebehandeling rooster</b> | Geborsteld                          |
| <b>Plaatsingsadvies</b>               | Ja                                  |
| <b>Productbescherming</b>             | Removable folie                     |
| <b>Reukslot</b>                       | 50 mm                               |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>           | Tweedelig met handgreep             |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>           | 8 mm                                |
| <b>Toepassing</b>                     | Badkamer, Utiliteit                 |
| <b>Vergrendeld rooster</b>            | Ja                                  |
| <b>Verlijmbaar</b>                    | Nee                                 |
| <b>Verstelbaar verticaal</b>          | 30 mm                               |
| <b>Verstelbaarheid</b>                | In hoogte verstelbaar               |
| <b>Vloerput norm</b>                  | EN 1253                             |
| <b>Vorm rooster</b>                   | Vierkant, vierkante gaten           |
| <b>Vuilvangkorf</b>                   | Nee                                 |
| <b>Waterslot norm</b>                 | EN 1253                             |

