



## AQUABERG TEGELPUT 451630

---

### AANVULLENDE INFORMATIE

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Aansluiting</b>                          | Zijaansluiting     |
| <b>Toepasbaar op Mosa</b>                   | Ja                 |
| <b>Inbouwdiepte</b>                         | 160 - 190 mm       |
| <b>Afmeting</b>                             | 296 x 296 mm       |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 3 kN (300 kg)      |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | K3 (300 kg)        |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                    | 1,10 l/s           |
| <b>Constructie rooster</b>                  | Betegelbaar deksel |
| <b>Diameter aansluiting</b>                 | ø 50 mm            |
| <b>Draaibaar 360°</b>                       | Ja                 |
| <b>Emmer</b>                                | Nee                |
| <b>Flensbreedte</b>                         | 30,0 mm            |
| <b>Kant-en-klaar bezand</b>                 | Ja                 |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kantelbaar</b>                          | Ja                                   |
| <b>Materiaal</b>                           | RVS 304                              |
| <b>Materiaal manchet</b>                   | SBR rubber                           |
| <b>Materiaal opzetstuk</b>                 | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>             | PPC kunststof                        |
| <b>Materiaal rooster</b>                   | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Materiaal vloerput</b>                  | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Membraanflens</b>                       | Ja                                   |
| <b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>      | Gebeitst, gepassiveerd               |
| <b>Plaatsingsadvies</b>                    | Ja                                   |
| <b>Productbescherming</b>                  | Folie                                |
| <b>Reukslot</b>                            | 50 mm                                |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>                | Met innovatieve handgreep            |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>                | 5,0 mm                               |
| <b>Speciedeksel voor ruwbouw of prefab</b> | Ja                                   |
| <b>Tegelbak diepte</b>                     | 13,8 mm                              |
| <b>Toepassing</b>                          | Badkamer                             |
| <b>Uitneemhaak</b>                         | Ja                                   |
| <b>Vergrendeld rooster</b>                 | Nee                                  |
| <b>Verlijmbaar</b>                         | Nee                                  |
| <b>Verstelbaar horizontaal</b>             | 15 mm                                |
| <b>Verstelbaar verticaal</b>               | 30 mm                                |
| <b>Verstelbaarheid</b>                     | Verticaal én horizontaal verstelbaar |
| <b>Vloerput norm</b>                       | EN 1253                              |
| <b>Vorm rooster</b>                        | Vierkant, sleufgaten                 |
| <b>Vuilvangkorf</b>                        | Nee                                  |

**Waterslot norm**

EN 1253

