



- Lage inbouwdiepte 70 mm
- Grote afvoercapaciteit:
32 tot 60 liter per minuut
- Eenvoudig te reinigen
- Met tegeldeksel vrijwel onzichtbaar

Aquaberg douchegoten

Design en functionaliteit verweven

Als alternatief voor de vloerput kan er in de badkamer ook gekozen worden voor een douchegoot. Uiteraard levert Aquaberg ook douchegoten waarbij u kunt vertrouwen op een hoogwaardig product waarin design en functionaliteit samenkomen.

Compleet en doordacht

Aquaberg douchegoten worden vervaardigd uit onderhoudsvrij roestvaststaal. U kunt kiezen uit een inbouwdiepte van 70 of 100 mm. Het lage model is uitstekend geschikt voor renovatieprojecten. Uiteraard is de goot voorzien van stel-mogelijkheden om de douchegoot in het werk te kunnen stellen en stabiliseren. De maximale tegeldikte is 12 mm. Alle goten worden met installatiemateriaal geleverd, inclusief waterbestendig afdichtingstape.

Tweedelig afvoersysteem

Om het water snel af te voeren, is de douchegoot voorzien van een tweedelig afvoersysteem met een zeef om het grove vuil op te vangen. Het systeem is voor reiniging eenvoudig uitneembaar en wordt na reiniging weer vastgezet met de RVS-vergrendeling. De douchegoot is elektrolytisch gepolijst waardoor vuil zich minder snel kan hechten. De goot is leverbaar met een 28 mm waterslot (inbouwdiepte 70 mm) met een capaciteit van 32 liter per minuut en een waterslot van 50 mm (inbouwdiepte 100 mm) met een capaciteit van 60 liter per minuut. Dat zorgt ervoor dat het plaatsen van een regendouche geen probleem is.

Met tegeldeksel
vrijwel onzichtbaar

Eenvoudig te
reinen

Lage inbouw-
diepte 70 mm

Grote
afvoercapaciteit

HOOGWAARDIGE
KWALITEIT!

Aquaberg douchegoten

Design en functionaliteit verweven

De onzichtbare afvoer

U heeft de keus uit drie verschillende designroosters. Zo is er altijd een rooster dat bij de gewenste uitstraling past. Maar met een Aquaberg douchegoot heeft u ook de mogelijkheid de goot vrijwel onzichtbaar in de vloer te laten verzinken door te kiezen voor een tegeldekse.

U kunt ook kiezen voor een gesloten rooster waarbij het water via de zijnamen in de goot stroomt. Het zijn allebei bijzonder esthetische oplossingen die niets afdoen aan de afvoercapaciteit. Als u kiest voor het tegeldekse, heeft u een inbouwdiepte van minimaal 80 mm nodig.

- Lage inbouwdiepte 70 mm •
- Grote afvoercapaciteit •
- Eenvoudig te reinigen •
- Met tegeldekse vrijwel onzichtbaar •

HOOGWAARDIGE
KWALITEIT!

Wilt u meer weten over ons assortiment douchegoten? Kijk op www.aquaberg.nl of bel of mail ons.

Voor technische specificaties, inbouwadvies, maattabel
en tips zie www.aquaberg.nl

AQUABERG
specialist in waterafvoer

Aquaberg B.V. | De Wel 8A | 3871 MV Hoevelaken | Tel: 033 299 80 50 | info@aquaberg.nl