



AQUABERG DOUCHEGOOT 70PR1050L

PRODUCT BESCHRIJVING

Met deze Aquaberg douchegoot van 105 cm met standaard rooster haalt u een complete oplossing in huis. Een modern en stijlvol alternatief voor de inloepdouche of badkamer. Schoonmaken is bij deze drain eenvoudig door de uitneembare binnen delen en de haarvanger. Ook is de douchegoot gemaakt van onderhoudsvrij RVS zodat vuil zich minder snel hecht. De drains zijn voorzien van stel mogelijkheden en worden inclusief installatiemateriaal en waterbestendig tape geleverd.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	70 – 96 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	1050 x 60 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Bijzonderheden	Inclusief steekmof met rubbermanchet, waterbestendig afdichtingstape, stelvoeten en bevestigingsmateriaal
Capaciteit (max.)	0,53 l/s
Diameter aansluiting	ø 40 mm
Emmer	Nee
Flensbreedte	30,0 mm
Materiaal	RVS 304
Materiaal douchegoot	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) en PP kunststof
Materiaal reukafsluiter	PP kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vuilvangkorf	PP kunststof
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Maximale tegeldikte	12 mm
Membraanflens	Ja
Oppervlaktebehandeling douchegoot	Gebeitst, gepassiveerd en elektrolytisch gepolijst
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans

Perforatie vuilvangkorf	15 x 10 mm
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Polystyreen vulling en tapelaag, rooster in blister
Reukslot	28 mm
Reukslot uitneembaar	Ja
Sleufbreedte rooster	4,5 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Badkamer
Uitneemhaak	Ja
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Rechthoekig, sleufgaten
Vuilvangkorf	Ja

