



## **AQUABERG DOUCHEGOOT 70PR750L**

---

### **PRODUCT BESCHRIJVING**

Met deze Aquaberg douchegoot van 75 cm met standaard rooster haalt u een complete oplossing in huis. Een modern en stijlvol alternatief voor de badkamer. Schoonmaken is bij deze drain eenvoudig door de uitneembare binnen delen en de haarvanger. Ook is de douchegoot gemaakt van onderhoudsvrij RVS zodat vuil zich minder snel hecht. De drains zijn voorzien van stel mogelijkheden en worden inclusief installatiemateriaal en waterbestendig tape geleverd.

## AANVULLENDE INFORMATIE

|  |   |
|--|---|
| <b>Aansluiting</b>                       | Zijaansluiting  |
| <b>Inbouwdiepte</b>                      | 70 - 96 mm  |
| <b>Aardingspunt</b>                      | Ja  |
| <b>Afmeting</b>                          | 750 x 60 mm   |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>            | R10   |
| <b>Belasting rooster</b>                 | 3 kN (300 kg)   |
| <b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>  | K3 (300 kg)   |
| <b>Bijzonderheden</b>                    | Inclusief steekmof met rubbermanchet, waterbestendig afdichtingstape, stelvoeten en bevestigingsmateriaal |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                 | 0,53 l/s  |
| <b>Diameter aansluiting</b>              | ø 40 mm   |
| <b>Emmer</b>                             | Nee   |
| <b>Flensbreedte</b>                      | 30,0 mm   |
| <b>Materiaal</b>                         | RVS 304   |
| <b>Materiaal douchegoot</b>              | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) en PP kunststof   |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>           | PP kunststof  |
| <b>Materiaal rooster</b>                 | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)   |
| <b>Materiaal vuilvangkorf</b>            | PP kunststof  |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>            | 2,0 mm  |
| <b>Maximale tegeldikte</b>               | 12 mm   |
| <b>Membraanflens</b>                     | Ja  |
| <b>Oppervlaktebehandeling douchegoot</b> | Gebeitst, gepassiveerd en elektrolytisch gepolijst  |
| <b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>    | Hoogglans   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Perforatie vuilvangkorf</b>             | 15 x 10 mm  |
| <b>Plaatsingsadvies</b>                    | Ja  |
| <b>Productbescherming</b>                  | Polystyreen vulling en tapelaag, rooster in blister |
| <b>Reukslot</b>                            | 28 mm   |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>                | Ja  |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>                | 4,5 mm  |
| <b>Speciedeksel voor ruwbouw of prefab</b> | Ja  |
| <b>Toepassing</b>                          | Badkamer  |
| <b>Uitneemhaak</b>                         | Ja  |
| <b>Vergrendeld rooster</b>                 | Nee   |
| <b>Verlijmbaar</b>                         | Nee   |
| <b>Verstelbaarheid</b>                     | Niet in hoogte verstelbaar                          |
| <b>Vorm rooster</b>                        | Rechthoekig, sleufgaten                             |
| <b>Vuilvangkorf</b>                        | Ja  |

