



## **AQUABERG VLOERPUT 4215RS**

---

### **PRODUCT BESCHRIJVING**



Deze kunststof vloerput van Aquaberg met vergrendeld rooster is geschikt voor situaties waar het veiliger is om het rooster vastgeschroefd te hebben. De afvoerput is uitgerust met een RVS sierrand. De uitneembare reukafsluiter heeft een handige handgreep. Het fraaie RVS rooster is kindvriendelijk en heeft geen scherpe randen. Het rooster kan d.m.v. een inbussleutel worden losgeschroefd.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Onderaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	81 mm
<b>Afmeting</b>	150 x 150 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Capaciteit (max.)</b>	0,70 l/s
<b>Constructie rooster</b>	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
<b>Diameter aansluiting</b>	ø 50 mm
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Materiaal</b>	Kunststof + RVS 304 rand/rooster
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	PPC kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal sierrand</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal vloerput</b>	ABS kunststof
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Oppervlaktebehandeling sierrand</b>	Gepolijst
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Speciedeksel
<b>Reukslot</b>	50 mm
<b>Reukslot uitneembaar</b>	Met innovatieve handgreep

<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Utiliteit
<b>Vergrendeld rooster</b>	Ja
<b>Verlijmbaar</b>	Ja
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet in hoogte verstelbaar
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, sleufgaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Nee
<b>Waterslot norm</b>	EN 1253





Section A-A

