

AQUABERG VLOERPUT 6321S


PRODUCT BESCHRIJVING


Deze Aquaberg kunststof vloerput heeft een RVS 316 opzetstuk. Dit RVS is in hoge mate corrosiebestendig en heeft een goede temperatuurbestendigheid. Deze hoogwaardige afvoerput wordt o.a. toegepast in utiliteitsprojecten. De vloerput is in hoogte verstelbaar. De kunststof emmer, tevens stankslot is eenvoudig te verwijderen. De afvoerput heeft een vastgeschroefd rooster.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	173 – 213 mm
Afmeting	200 x 200 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	1,30 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter aansluiting	ø 75 mm
Diameter emmer	ø 136 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Ja
Hoogte emmer	103 mm
Kantelbaar	Ja
Materiaal	Kunststof + RVS 316 rand/rooster
Materiaal manchet	SBR rubber
Materiaal opzetstuk	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
Materiaal vloerput	ABS kunststof
Materiaaldikte rooster	2,5 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Mat
Plaatsingsadvies	Ja

Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	60 mm
Reukslot uitneembaar	Ja
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Toepassing	Badkamer, Utiliteit
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar verticaal	40 mm
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee
Waterslot norm	EN 1253





Section A-A


Revit


Industry Foundation Classes


AutoCAD 2D DWG


AutoCAD 3D DWG


Drawing Exchange Format 2D DXF


Drawing Exchange Format 3D DXF