



AQUABERG VLOERPUT 6420S

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze zeer hoogwaardige RVS 316 afvoerput wordt toegepast in de horeca en utiliteit of andere ruimtes waar hygiëne een belangrijke rol speelt. Het RVS 136 rooster is vastgeschroefd. De PC kunststof emmer is eenvoudig uitneembaar. De vloerput is in hoogte verstelbaar. RVS 316 bevat molybdeen waardoor het materiaal beter bestand is tegen spleet- en spanningscorrosie en putcorrosie.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting
Inbouwdiepte	155 - 195 mm
Afmeting	200 x 200 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	1,60 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter aansluiting	ø 75 mm
Diameter emmer	ø 136 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Ja
Hoogte emmer	103 mm
Kantelbaar	Ja
Materiaal	RVS 316
Materiaal manchet	SBR rubber
Materiaal opzetstuk	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
Materiaaldikte rooster	2,5 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Mat
Plaatsingsadvies	Ja

Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	60 mm
Reukslot uitneembaar	Ja
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Toepassing	Badkamer, Utiliteit
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaar verticaal	40 mm
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee
Waterslot norm	EN 1253



